

NOMBRE DEL PRODUCTO

LIMPIA OBRA**GENERALIDADES – DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Limpia Obra Pennsylvania es un agente de limpieza formulado a base de una combinación específica de ácidos y aditivos seleccionados para la limpieza profunda requerida para la terminación de obras.

Para limpieza y eliminación de

- Incrustaciones de cemento / adhesivo cementicio y residuos de pastina
- Manchas de pinturas
- Oxido superficial
- Grasas, tintas y aceites

Apto para superficies lisas y rugosas como

- ladrillo visto, tejelones y tejas,
- baldosas y mosaicos,
- cerámicas y porcellanatos,
- estructuras de hormigon

CARACTERISTICAS TECNICAS Y VENTAJAS

- Limpia con efectividad
- No daña el esmalte de los pisos
- Listo para el uso
- Actúa al instante
- Fácil aplicación

Líquido transparente

Validez: 24 meses después de la fecha de fabricación

No contiene solventes / No es inflamable

Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar cubierto, fresco, seco y ventilado de ser posible, sobre tarima de madera o estantería.

MODO DE EMPLEO

Limpia Obra se aplica con pincel, brocha, esponja o cepillo.

Se recomienda humedecer previamente el sustrato si presenta altas absorciones.

Se puede diluir hasta una proporción de 1 a 1 en agua para limpieza de suciedades superficiales.

Usar puro para incrustaciones profundas en materiales rugosos o porosos.

Dejar actuar no más de 10 minutos y limpiar con agua clara y cepillo o trapo húmedo.

En el caso de los pisos cerámicos y porcellanatos se recomienda limpiar las piezas colocadas poco tiempo después de la colocación, especialmente en piezas rugosas o con superficie irregular

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar según la superficie a tratar y el grado de suciedad a eliminar. De forma indicativa se puede considerar:

- para limpieza superficial de pisos de cerámica o porcellanato : 1 Litro para 10 m²
- para limpieza de ladrillos o teжелones con altas absorciones: 1 Litro para 5 m²

PRESENTACIONES

Botellas de 1 y 5 lts

ADVERTENCIA

- No usar sobre soportes de Aluminio o Zinc
- No aplicar bajo lluvia o riesgo de lluvia
- No aplicar sobre madera o placas y enduidos de yeso
- No apto para aplicar directamente sobre hormigón si este no tiene el tiempo de curado óptimo (30 días)

Las indicaciones en este envase con indicativas y basadas sobre nuestra experiencia. Varios factores pueden influir sobre rendimientos y características finales (clima, porosidad del sustrato, tiempo de espera entre la colocación del adhesivo y limpieza de las piezas etc ...)

Los rendimientos deberán ser corroborados mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien debe asegurarse que el material está en óptimas condiciones de uso. Nuestro departamento técnico se encuentra a disposición para cualquier inquietud relacionada a la aplicación del producto.

MANIPULACION

Este producto contiene ácidos. Mantener fuera de alcance de niños

Para la manipulación del producto utilizar:

- protección respiratoria (barbijo).
- protección dérmica (guantes).
- protección ocular (anteojos).

En caso de ingestión no inducir el vómito y consultar a un médico

Para información relativa a manipuleo, almacenaje e información química, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su última versión.