

NOMBRE DEL PRODUCTO

ASFALKOTE EMULSION ASFALTICA

GENERALIDADES

Es elaborado con asfaltos modificados emulsionado con mezclas de coloides minerales. Posee un alto contenido de asfalto propiedad que lo distingue de productos similares.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto	<i>Sustancia espesa color marrón oscuro</i>
pH	5.0 – 7.0
Densidad g/mL	1,08 – 1,12
Residuo evaporación	34 - 37%
Cenizas	1-3%
Comportamiento al calor ASTM D2939	Cumple
Flexibilidad ASTM D2939	Cumple
Resistencia al agua ASTM D2939	Cumple
Clasificación ASTM D1227 56	Tipo 3 Clase 1
Diluyente	Agua

MODO DE EMPLEO:

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C

No aplicar con humedades ambientes elevadas

Rendimientos:

Imprimador para membranas	0,5 Kg /m ²
Paredes	1 Kg/m ²
Techos inclinados	3 Kg/m ²
Techos planos	3,5 Kg/m ²

PRESENTACIONES

2, 4, 10, 18, 100 y 200 Kg

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.