

NOMBRE DEL PRODUCTO

IMPRIMADOR BASE ACUOSA

GENERALIDADES

Emulsión asfáltica elaborada a partir de asfaltos modificados, emulsificados con un porcentaje mínimo de coloide mineral, lo cual permite ser un soporte asfáltico ideal para la colocación de membranas asfálticas.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Aspecto</i>	<i>Espeso color marrón oscuro</i>
<i>pH</i>	<i>5 -7</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,00 a 1,05 g/mL</i>
<i>Residuo evaporación ASTM D2939</i>	<i>34-37%</i>
<i>Cenizas ASTM D2939</i>	<i>1-3%</i>
<i>Comportamiento al calor ASTM D2939</i>	<i>Cumple</i>
<i>Flexibilidad ASTM D2939</i>	<i>Cumple</i>
<i>Resistencia ASTM D2939</i>	<i>Cumple</i>
<i>Clasificación ASTM 1227-95</i>	<i>Tipo III, Clase I</i>
<i>Diluyente</i>	<i>Agua</i>

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad.

La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicar con pinceleta de pita sisal, primera mano diluida al 30%.

Aplicaciones: Imprimación de membranas asfálticas.

Rendimiento: 2 m²/Kg

PRESENTACIONES

4, 18, y 200 Kg

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.