

NOMBRE DEL PRODUCTO

LATEX INTERIOR

GENERALIDADES

Pintura acrílica blanca, semilavable, desarrollada a partir de resinas de última generación para uso interior.

Contiene un alto porcentaje de Dióxido de Titanio que proporciona un alto poder cubritivo obteniendo una terminación blanca y sedosa.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Estado físico</i>	<i>Fluido viscoso tixotrópico</i>
<i>Aspecto</i>	<i>Membrana elástica</i>
<i>pH</i>	<i>8,0 a 9,0</i>
<i>Densidad</i>	<i>1,15 - 1,25 g/mL</i>
<i>Contenido de solidos</i>	<i>40%</i>
<i>Solubilidad en agua</i>	<i>Soluble</i>
<i>Olor</i>	<i>Débil</i>

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Previo a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto o desprendido de la base.

Aplicar con pincel, rodillo o soplete tipo air-less. Se aplica en interiores, sobre revoques, enduídos, hormigón, tabiques de yeso, madera, etc. Tiempo de secado 4 horas aprox.

Rendimiento:10 a 12 m² por litro por mano**PRESENTACIONES**

4 y 18 Kg

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.



ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.