



DrVAC-300

TEMEL ÖZELLİKLER

- Laboratuvarınız için ekonomik vakum pompası
- Havayı kirlilemez
- Bakım gerektirmez
- Düşük ses ve titreşim seviyesi
- Hava giriş filtre kartuşu
- Termal koruma
- Dahili vakum göstergesi

KULLANIM ALANLARI

- Vakumlu Distilasyon
- Genel Laboratuvar Uygulamaları
- Filtrasyon Sistemleri



DrVAC-400



DrVAC-600

ÖZELLİKLER VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Model	DrVAC-300	DrVAC-400	DrVAC-600
Voltaj	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Max. güç (W)	60	80	180
Max. akım (A)	0.3	0.4	1
Max. vakum	670 mmHg (89.3 kPa) (120 mbar)	670 mmHg (89.3 kPa) (120 mbar)	650 mmHg (86.7 kPa) (146 mbar)
Max. akış oranı	18 l/dak	34 l/dak	59 l/dak
Motor devri	1450 RPM	1450 dd	1450 dd
Beygir gücü	1/8 HP	1/6 BG	1/4 BG
Kutup	4P	4P	4P
Net ağırlık	4.1 Kg	5.2 Kg	7.6 Kg
Brüt ağırlık	5.1 Kg	6.2 Kg	8.6 Kg
Vakum bağlantı portu	5/16 inch (8 mm)	5/16 inch (8 mm)	5/16 inch (8 mm)
Ses düzeyi	50 dB	50 dB	52 dB