

KD 200/400

Fırınlar



- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testi uygulamaları için geniş hacimli ideal tasarım
- Cebri hava sirkülasyonu ile sağlanan homojen sıcaklık dağılımı
- Yoğun nemli uygulamalar için istenildiğinde çalıştırılabilen nem atma fanı
- Verimli ısıtma ve sıcaklık kararlılığı için yüksek yoğunlukta yalıtım
- Birçok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre
- Sıkı kapanan ve contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı
- Ayarlanabilir havalandırma klepesi
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Tek düğme ile kolay programlanabilme: Sadece çevirin ve basın
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menü
- Programlanabilir alarm limitleri
- 3000 adet hafıza kayıt imkanı veya saatlik veri kaydı ile 125 güne kadar kayıt imkanı
- USB girişi sayesinde harici kayıt alma imkanı
- Maksimum 8 GB flash bellek ile uzun süreli kayıt alma imkanı
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatu ile ilave güvenlik

TEKNİK ÖZELLİKLER

	KD 200	KD 400
Sıcaklık Ayar Aralığı	70°C / 250°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	N-Prime™ Programlanabilir PID Mikroişlemci	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C	
Sıcaklık Dağılımı 150°C'de	± 4°C	
Sıcaklık Dalgalanması	± 2°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	5°C / 10°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat + Süresiz Pozisyonu	
Program Erteleme	1 dk. - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1 dakika - 999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	200	380
Raf Sayısı (Standart/ Maksimum), Adet	2/7	2/12
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac	
Kurulu Güç	3100 W	4100 W
Güç Değerleri	400 V, 50 Hz, 3 Faz	
İç Ölçüler (GxDxY) mm	500x490x850	500x575x1350
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	690x690x1120	690x790x1620
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	730x760x1320	760x830x1850
Net/Paketli Ağırlık (kg)	90/112	140/160

AKSESUARLAR

R 01 111	Paslanmaz çelik tel raf (KD 200)
R 01 134	Paslanmaz çelik tel raf (KD 400)
K 23 040	Raf kızağı (KD 200/400)

NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.