

# ND SERİSİ

## Su Distile Cihazları



- Distile su depolama tankı ile yeni tasarım
- Mikroişlemcili kontrol sistemi ile tam otomatik çalışma
- Giriş suyu kalitesine bağlı olarak, 20°C'de yaklaşık 2.5 µ Siemens/cm iletkenlik
- Egzoz bacası ile CO<sub>2</sub> gazı atılması
- Uyarı ışıklı emniyet özellikleri :
  - Yüksek su basıncı
  - Düşük su basıncı
  - Distilasyon
  - Isıtıcı arızası
  - Yarım dolu tank
  - Tam dolu tank
- Distile su tankı dolu olduğunda cihazın çalışmasını durduran ve tank boşaltıldığında tekrar çalıştıran otomatik kontrol sistemi
- Giriş suyunun ısıtılması sayesinde enerji tasarrufu sağlayan tasarım
- Susuz çalışmaya karşı korunmuş ısıtıcılar
- Uzun ömürlü paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Paslanmaz çelikten üretilmiş kaynama kazanı, depolama tankı ve yoğuşturucu
- Hem masa üstü hem de duvara monteli kullanıma izin veren tasarım
- Bakım süresini azaltan kolay servis
- Isıtıcıların kireçlenmesi önleyen silifos filtre

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	ND 4	ND 8	ND 12
Distile Su Kapasitesi lt/saat	4	8	12
Depolama Tankı Kapasitesi, Litre	8	16	24
Soğutma Suyu Sarfıyatı lt/saat	40	80	120
Kurulu Güç	3x1000 W	3x2000 W	3x3000 W
Güç Değerleri	400 V 50/60 Hz 3 Faz+ N + G		
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik		
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik sac		
Dış Ölçüleri ( ExDxY) mm	820x395x650	820x395x650	820x395x710
Paket Ölçüleri ( ExDxY) mm	880x480x810	880x480x810	880x480x860
Net / Paketli Ağırlık, kg	40/52	40/52	45/57