

FN SERİSİ

Kuru Hava Sterilizatörleri ve Fırınlar



- Tıp, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan katı malzemelerin kuru havalı sterilizasyonu için ideal tasarım
- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testi uygulamaları için kullanılabilme imkanı
- Hassas sıcaklık kontrolü ve sabit sıcaklıklar sağlayan hava ceketli ısıtma sistemi
- Homojen sıcaklık dağılımı sağlayan doğal hava sirkülasyonu ile azaltılan türbülans
- Cam yünü, alüminyum tabaka ve hava boşluğundan oluşan üçlü yalıtım
- Birçok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre
- Sıkı kapanan ve contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı
- Ayarlanabilir havalandırma klepesi
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Tek düğme ile kolay programlanabilme: Sadece çevirin ve basın
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menü
- Programlanabilir alarm limitleri
- 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatu ile ilave güvenlik
- Fabrika montajlı opsiyon olarak sunulan Wi-Fi bağlantısı sayesinde N-Mobile™ telefon uygulaması ile cihaz değerlerinin telefonda takibi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	FN 055	FN 120
Sıcaklık Ayar Aralığı	Ortam Sıcaklığı + 5°C / 250°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID Mikroişlemci N-Prime™ Sistemi	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C	
Sıcaklık Dağılımı (150°C'de)	± 2°C	
Sıcaklık Dalgalanması	± 1°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	± 2°C / 10°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat + Süresiz Pozisyonu	
Program Erteleme	1 dk. - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1 - 999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	55	120
Raf Sayısı (Standart/ Maksimum), Adet	2/7	2/10
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac	
Kurulu Güç	1400 W	1600 W
Güç Değerleri	230 V, 50 Hz	
İç Ölçüler (ExDxY) mm	410x370x360	500x480x500
Dış Ölçüler (ExDxY) mm	645x565x710	730x670x850
Paket Ölçüleri (ExDxY) mm	740x640x900	830x760x1050
Net/Paketli Ağırlık kg	45/52	62/72

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- FN XXX N N-Smart™ kontrol sistemi
FN XXX WF N-Mobile™ Telefon uygulaması için Wi-Fi bağlantısı

N-Smart™ KONTROL SİSTEMİ İÇİN OPSİYONLAR

- A 08 190 N-Smart™ haberleşme ünitesi (USB-PC, USB-Data kaydı, Ethernet, RS Kullanımı)
A 08 195 NuveCloser™ yazılım CD'si 3 m. RS 232 kabsonu ile birlikte (A 08 190 ile birlikte sipariş edilmeli)
A 08 191 AlerText™ GSM alarm modülü (A 08 190 ile birlikte sipariş edilmeli, SIM kart dahil değildir)

AKSESUARLARI

- R 01 127 Paslanmaz çelik tel raf (FN 055)
R 01 131 Paslanmaz çelik tel raf (FN 120)
K 23 048 Raf kızağı (FN 055)
K 23 040 Raf kızağı (FN 120)

NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.

