



FICHA TÉCNICA

ASENTAMIENTO DE BLOQUES Y LADRILLOS



DESCRIPCIÓN

Massa Mais es un Mortero Polimérico listo para el uso de alto rendimiento creado para revolucionar el sistema de construcción civil. Massa Mais no necesita ser mezclada con agua o aditivos, elimina la necesidad de batir la masa a mano o con equipo mecánico.

APLICACIONES

ASENTAMIENTO PARA BLOQUES DE HORMIGÓN, ARCILLOSOS, CERAMICOS O SIMILARES;
JUNTAS (UNIONES) DE CONSTRUCCION;
UNIÓN DE UMBRALES CONSTRUIDOS "IN SITU" SOBRE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN;
FIJACIÓN DE PLOMOS, RIELES Y GUÍAS;
COLA DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS.

COMPARATIVO DE COSTOS

		CONVECCIONAL	MASSA MAIS		
DIRECTO	INSUMOS	\$/m ²	MISMO COSTO DEL SISTEMA CONVENCIONAL		AHORROS DE MÁS DEL 30%
	M.O.	PREPARACIÓN	\$/m ²	LISTA PARA USO	
		APLICACIÓN (TIEMPO)		3X MÁS RÁPIDO	
		DESPERDICIO		SÓLO 1%	
INDIRECTO	LIMPEZA	\$/m ²	MUCHO MENOS SUCIEDAD EN LA OBRA		AHORROS VARIABLE (DE 5 A 15%)
	ORGANIZACIÓN		1-EXIGE ESPACIOS MÁS PEQUEÑOS 2-MEJORA CONTROL DE STOCK		
	ECOLÓGICO		1-NO TIENE ARENA, CAL Y CEMENTO 2-NO NECESITA AGUA		
	CALIDAD		EXTINCIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA MEZCLA		
	LIGERO		ESTRUCTURA MÁS LIGERA (1 TON/25 m ²)		
	PROTECCIÓN		AUMENTO DE LA IMPERMEABILIDAD		
	REVOQUE		REDUCCIÓN DEL ESPESOR DEL REVOQUE (GENERA AÚN MÁS ECONOMÍA)		
					AHORROS DE AL MENOS EL 35%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento: Entre 1,5 a 2,0 kg por m², (asentamiento Ladrillos/Bloques) y 3,0 a 5,0 kg por m² (revoque o asentamiento de pisos {excepto porcelanato} o azulejos 03mm a 05mm);

Uso: Interno ou Externo;

Densidad: 1,85g/cm³;

Color: Gris RAL 7030;

Norma: NBR 15.575;

Garantía: 10 Años;

Validez: 01 Año;

Envase: 3kg o 40kg;

Secado: El proceso de secado y curado se inicia con 10 minutos, y posiblemente alcanzando los siguientes parámetros:

06 Horas (25%) 18 Horas (75%)

12 Horas (50%) 24 Horas (100%)

*El tiempo de secado siempre hay que tener en cuenta el clima y la ubicación.



Capture el QR code para visitar nuestro sitio