

## **NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

RC-2

## **GENERALIDADES**

---

Material líquido con propiedades adhesivas e impermeables, mezcla de solventes y cementos asfálticos.

## **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

---

<i>Residuo de evaporación</i>	75-80%
<i>Densidad</i>	0,93-0,97 g/mL
<i>Punto de ablandamiento residuo (°C)</i>	45-48
<i>Penetración ( 25°C, 100 g, 5 s) 0,1 mm</i>	150-300
<i>Diluyente</i>	Aguarrás

## **MODO DE EMPLEO:**

---

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad.

La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicar con pinceleta de pita sisal, sin diluir.

**Aplicaciones:** Impermeabilización

## **PRESENTACIONES**

---

4, 20 y 200 litros

## **ALMACENAMIENTO**

---

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

**ATENCIÓN:** Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C.

*La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.*