



- Yüksek çözünürlüklü arka aydınlatmalı LCD ekran
- Yüksek çözünürlüklü (1/300,000) load cell
- Harici kalibrasyon
- Aşırı yük Koruması
- Rüzgar kabini
- Tam kapasite dara alma
- Hızlı tartım ve ortam uyum filter ayarları
- Aşırı yük ve alarm fonksiyonu
- Tam kapasite dara
- Çoklu tartım birimleri (10 birim)
- Sıfırlama ayarı
- Yüzde (%) ve parça sayım modu
- Su Terazisi
- AC-DC adaptörle sabit kullanım ve Dahili batarya ile taşınabilme
- Harici Kalibrasyon ağırlığı ile teslim
- Ekran ve tuş takımında IP-42 koruma
- Opsiyonel RS-232C çıkışı ile bilgisayar ve yazıcıya bağlanabilme

Özellikler	WL-303L	WL-3002L
Kapasite	300 g	3000 g
Hassasiyet	0.001 g	0.01 g
Tekrarlanabilirlik	0.002 g	0.02 g
Doğrusallık	0.002 g	0.02 g
Stabilite süresi	1.5 saniye	
Kalibrasyon	Harici Kalibrasyon	
Çalışma Ortamı	5 to 40 °C , 85% RH	
Kefe boyutu	Ø 90 mm	Ø 132 mm
Koruma Sınıfı	IP-42 ekran	
Cihaz Boyutları (W x D x H)	260 x 188 x 200 mm	

